

SAS EG7.1 和 SAS Add In

安裝及設定說明書

農業試驗所
呂椿棠 楊滿霞 編

目錄

1. SAS EG7.1 和 SAS Add In 安裝步驟.....	1
1.1. 移除舊有 SAS 產品	1
1.2. 確認 .NETFramework 版本.....	5
1.3. 用戶端安裝	8
1.4. SAS_Add-in for_Microsoft_Office.....	14
2. SAS Enterprise Guide 連線設定	19

1. SAS EG7.1 和 SAS Add In 安裝步驟


1. 移除舊有 SAS 版本，參考 1.1 移除舊有 SAS 產品。
2. 確認 .NETFramework 版本，參考 1.2 確認版本與安裝。
3. Windows 7 以上的一般使用者，參考 1.3 用戶端安裝。
4. 安裝過程暫時關閉個人電腦之防毒軟體。

1.1 移除舊有 SAS 產品


- 1.1.1 到【控制台】>【程式與功能】，依序移除：SAS Enterprise Guide 4、SAS/Graph Active X Control 9.1、SAS/Secure Client-Side Components。

名稱	發行者	安裝於	大小	版本
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40...	Microsoft Corporation	2014/4/29	11.1 MB	10.0.40219
MpcStar 4.4	www.mpcstar.com	2011/5/12		4.4
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)	Microsoft Corporation	2010/5/11	1.27 MB	4.20.9870.0
MSXML 4.0 SP2 (KB973688)	Microsoft Corporation	2010/5/12	1.33 MB	4.20.9876.0
Nero 9 Essentials	Nero AG	2010/5/10		
PASW Statistics 18	SPSS Inc.	2010/5/18	591 MB	18.0.0
PicPick	Wiziple	2011/5/12		2.3.7
R for Windows 3.1.2	R Core Team	2014/12/24	85.8 MB	3.1.2
RealPlayer Cloud	RealNetworks	2014/7/24	91.7 MB	17.0.11
Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2011/5/12		6.0.1.6363
SAS 9.3	SAS	2014/8/5		
SAS Enterprise Guide 4	SAS Institute Inc.	2014/8/4		4
SAS/Graph ActiveX Control 9.1		2014/8/4		
SAS/Secure Client-Side Components		2014/8/4		


- 1.1.2 選擇【移除】後，點選【下一步】。



1.1.3 出現以下視窗，選擇【確定】。




1.1.4 出現以下畫面，點選【完成】。




1.1.5 在檔案總管，點選【組合管理】>【資料夾和搜尋選項】。




- 1.1.6 開啟【檢視】頁面，將隱藏檔案和資料夾，勾選【顯示隱藏檔案、資料夾】後，點選【確定】。




- 1.1.7 刪除 C:\Program Files\SASHome 資料夾。



1.1.8 刪除 C:\Program Data\SAS 資料夾



1.1.9 刪除 C:\使用者\\AppData\Roaming\SAS 資料夾、 刪除 C:\使用者\\AppData\local\SAS 資料夾。




1.2 確認 DotNETFramework 版本

1.2.1 開啟 控制台\系統及安全性\系統，點選 Windows Update。



1.2.2 點選 檢視更新紀錄。




1.2.3 確認內容是否安裝 .NETFramework4.5。




1.2.4 若沒有安裝.NETFramework4.5，請依下列步驟安裝。

點選光碟內資料夾 dotNet45__99120__prt__xx__sp0__1\w32\native 內有執行檔，點兩下執行。



1.2.5 打勾並點選安裝。



1.2.6 點選 完成。




1.2.7 電腦必須重新開機


1.3 用戶端安裝

1. 暫時關閉防毒軟體
2. 放入 SAS EG7.1 光碟片


1.3.1 開啟【SAS_Enterprise_Guide_Independent_Installer】>【7_1】，並以系統管理員身分執行【SASEnterpriseGuide71_x86_x64.exe】。




1.3.2 出現以下畫面，點選【Install】開始 EG 7.1 安裝。



1.3.3 出現以下畫面，選擇安裝語言後，點選【確定】。




1.3.4 指定 SAS 安裝目錄路徑後，點選【下一步】。




1.3.5 【Note】

依據電腦作業系統之位元模式，選擇【64 位元原生模式】或【32 位元相容模式】後，選擇【下一步】。(64 位元才會出現此畫面)


或




1.3.6 點選【全部清除】，僅勾選【繁體中文(台灣)】後，點選【下一步】。




1.3.7 開始檢查系統，檢查完畢後，點選【下一步】。




1.3.8 出現以下畫面，開始進行 SAS 產品安裝及部署，點選【開始】。




1.3.9 以卷軸移動確認所有產品安裝完成(都是綠色)後，點選【下一步】。



1.3.10 出現以下畫面後，點選【完成】。




1.3.11 出現以下畫面，點選【Finish】，完成 EG 7.1 用戶端 安裝。




1.4 SAS_Add-in for_Microsoft_Office


1.4.1 開啟【SAS_Add-in_for_Microsoft_Office_Independent_Installer】並以系統管理員身分執行【SASAddInForMicrosoftOffice71_x86_x64.exe】。




1.4.2 出現以下畫面，點選【Install】。




1.4.3 選擇安裝語言，點選【確定】。




1.4.5 點選【全部清除】，僅勾選【繁體中文(台灣)】後，點選【下一步】。




1.4.6 選擇要將 SAS EG7.1 連結至 Office 產品，出現以下畫面後勾選，再點選【下一步】(依使用需求勾選安裝，建議勾選 EXCEL 即可)。




1.4.7 開始檢查系統，檢查完畢後，點選【下一步】。




1.4.8 出現以下畫面，開始進行 SAS 產品安裝及部署，點選【開始】。



1.4.9 確認所有產品安裝完成後，點選【下一步】。



1.4.10 出現以下畫面後，點選【Finish】。




1.4.11 出現以下畫面，點選【Finish】，完成 SAS Add-in for Microsoft Office 安裝。




2. SAS Enterprise Guide 連線設定

2.1 在 C:\Windows\System32\drivers\etc\ 目錄下，以記事本開啟 hosts 檔案，在最後一行加入 210.69.150.226 sas-oa




```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com           # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com               # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
#
128.1.1.8       TARI_DP
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 sams.nikonimaging.com
127.0.0.1 registration.ctatsoft.com
210.69.150.226 sas-oa
```

2.2 到程式集開啟 SAS EG 系統畫面，點選 Enterprise Guide 右下方【未選取設定檔】，開啟【連線】視窗。




2.3 在連線視窗中，選擇【增加】鈕。



2.4 建立設定檔時，輸入下列資訊後。選擇【儲存】鈕，儲存設定。

- 名稱：顯示名稱 SAS-OA Server
- 電腦：sasoa.tari.gov.tw。
- 使用者：使用者帳號(需申請)。
- 密碼：使用者密碼。
- 若暫時以 sasdmo 當使用者安裝，密碼為 Demo123。



- 2.5 在連線視窗中，先勾選欲使用之設定檔，再選擇【設為作用中】鈕，切換連線設定，選擇【關閉】鈕，關閉連線視窗。

